



Умный

Связь WLAN и Fast Ethernet (FE)
Поддержка сторонней системы мониторинга ¹



Простой

Plug & Play
Поддерживает макс. 10 устройств



Надежный

IP65
Поддержка автоматического переподключения

Технические характеристики	SDongleA-05
----------------------------	-------------

Общие данные	
Макс. количество поддерживаемых устройств	10
Макс. количество поддерживаемых инверторов	10
Интерфейс подключения	USB
Интерфейс Ethernet	10/100M Ethernet
Установка	Plug-and-play
Индикатор	LED-индикатор
Размеры (Ш x В x Г)	146 x 48 x 33 мм (5.1 x 1.9 x 1.3 дюйма)
Вес	90 г (0.2 фунта)
Степень защиты	IP65
Потребляемая мощность (типичная)	2.5 Вт
Режим работы	STA
Алгоритм шифрования	Механизм шифрования : WPA/WPA2. Шифрование : TKIP/CCMP/AES

Параметры беспроводной связи	
Поддерживаемые стандарты и частоты	802.11b/g/n (2.412G–2.484G)

Среда	
Рабочий диапазон температур	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Диапазон относительной влажности воздуха	5 - 95% RH
Диапазон температур хранения	-40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F)
Макс. рабочая высота	4 000 м (13,123 фут.)

Стандарты соответствия (больше информации по запросу)	
Сертификат	SRRC, CE, RCM

Совместимость с инверторами	
Модель инвертора	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0(M1) SUN2000-12/15/17/20KTL-M0(M2)

¹: Сторонняя система управления должна соответствовать протоколу связи с Huawei Smart Dongle.