

Розумний лічильник



Точність

Точність вимірювання класу 1




Просто та Легко

LCD дисплей простий в налаштуванні та перевірці



Енергоефективність

Загальне споживання енергії ≤ 1 W

Технічні характеристики	DDSU666-H	DTSU666-H 250A/50mA
Загальні дані		
Розмір (В x Ш x Г)	100 x 36 x 65.5 mm (3.9 x 1.4 x 2.6 inch)	100 x 72 x 65.5 mm (3.9 x 2.8 x 2.6 inch)
Тип кріплення	DIN35 рейка	
Вага (в т.ч. кабелі)	1.2 kg (2.6 lb)	1.5 kg (3.3 lb)
Блок живлення		
Тип електромережі	1P2W	3P4W
Вхідна напруга (фазова напруга)	176 Vac ~ 288 Vac	
Споживання енергії	≤ 0.8 W	≤ 1 W
Діапазон вимірювань		
Напруга лінії	/	304 Vac ~ 499 Vac
Фазова напруга	176 Vac ~ 288 Vac	
Струм	0 ~ 100 A	0 ~ 250 A
Точність вимірювання		
Напруга	± 0.5 %	
Струм / Потужність / Енергія	± 1 %	
Частота	± 0.01 Hz	
Зв'язок		
Інтерфейс	RS485	
Швидкість передачі в бодах	9,600 bps	
Протокол зв'язку	Modbus-RTU	
Середовище		
Діапазон робочих температур	-25 °C ~ 60 °C	
Діапазон температур зберігання	-40 °C ~ 70 °C	
Робоча вологість	5 %RH ~ 95 %RH (non-condensing)	
Інше		
Акcesуари	RS485 кабель (10 м / 33 ft.)	
	1 CT 100 A/40 mA (5 м/16.4 ft.) 	3 CT 250 A/50 mA (5 м/16.4 ft.) 